

Celu drošības audīta stādīja
Līguma noslēgšanas datums
Audīta grupas vadītājs
Audīta veikšanas laiks

1. (iespējamības)
2008. gada 28. februāris
Alvis Pukuris
2008. gada marts
2008. gada 28. februāris



celu plēsleģumu rekonstrukcija un
celu izbūve par kafkupīti

CELU DROŠĪBAS AUDĪTA
ATZINUMS

1. Iesniegtotu dokumentu un datu **saraksts** 3
2. Ievads 3
3. Konsolidētāja 4
4. Rezultatīvā daļa 15

SATURS

Auditā atzīnūms tiek sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Salduis pilsetas domē, otrs - Satiksmes ministrijas Autostatkimes deparāmentam, un trešais (kopā ar īesnīgtaļiem materiāliem) palielk audīta veicēja institūciju.

Auditā atzīnūms tiek apsvērumi atzīnūmā nav ievērojoti uz satiksmes drošības apsvērumiem un mērķiem. Citi apsvērumi atzīnūmā nav ievērojoti.

Auditā grupa ir iepazīnusies ar piedāvāto materiālu un apmeklējusi audītejam objektu uz vietas.

Auditā grupa veidots, balstoties tikai un vienīgi uz satiksmes drošības daļas priekšnieka vietnēks Arturs Rubenis, auditors Alvis Puktis (grupas vadītājs), audita grupa:

Auditā veikšanai CSDD no Ceļu drošības audīta daļas darbiniekiem izveidota audīta grupa (atbilstīgi MK noteikums Nr. 543 "Ceļu drošības audīta noteikumi" noteikjai grādācijai).

Materiāli perspektīvajam projektam īesnīgti Ceļu satiksmes drošības direktorijā parēzamais pasākums, kas ietvers krusojumu un ielu rekonstrukciju, kā arī tilta izbūvi ceļu drošības audīta veikšanai. Turpmāk teksā ar terminu "projekts" tiek apzīmēts ielu plēsēgumu rekonstrukcijas un tilta izbūves par kārtukumi, kas ietver stādījai pasutā Salduis pilsetas dome. Projekta audīts tiek prasīts 1. (īespējamības

1. īesnīgto dokumentu un datu saraksts

Ceļu drošības audīta atzīnūms.
Ielu plēsēgumu rekonstrukcija un tilta
pār Kalīupīti izbūve Zvejnieku ielā, Salduis

Auditām īesnīgts Salduis pilsetas daļas plans (bez uzraudīta mēroga), kas aptver teritoriju starp Jelgavas, Kuldīgas, Brīvības ielām un pilsetas ziemeļaustrumu robežu.

2. Ievads

Satiksmes intensitāte un attīnumi

Ielas parametri nosakami, zinot variākai tipu izējas datus. Par attīnumu ir
zināma skaidrība, jo projekti parādžēt reālizēt pilsetā, kur atlautais maksimalais
atrunis ir 50km/h, un apbūvētu teritoriju gadījuma tads pats atrumus tiek izmantoši ar
projektēšanas procesā lietotajmo attīnumi izvele.

Problematiska ir satiksmes intensitātes un satiksmes sastava noteikšana.
Iesniegtajos materiālos sāda tipa datus nav. Pēc telefonsarunas ar pastūtīgajū par
izmantojot audīta grupai pieejamās avotus, parādījonoši viendokli par
satiksmes intensitāti nebija iespējams gūt. Balsotieši uz cītos Saldus pilsetas
projektos minētīem par satiksmes intensitāti, audīta grupa konstatēja, ka
2006. gada uz jelgavas ielās, tīkai piebraukšanas pie Kuldīgas/Striķu ielas
krustojuma virzienā , tīkstetas 5557 automašīnas dienās, no kurām tīkai nedaudz
virs 1% veido kravas transports.

Savukārt „Latvijas Valsīts ceļu” dāti apliecinā, ka uz cīja P109 Kandava
Saldus posmā no autoceļa A9 līdz Saldus robežai pedēja uzskaitē veikta 2005.
gadā, fiksējot 288 automašīnas, no kuru m 23% kravas autotransporti.

Mīnētās atšķirības norāda, ka projekta tālakā attīstībā lieļa loma pievērsama
precīzai satiksmes datu izvelei parējuz pamata parametru noteikšanas
garantēšanai.

Satirisms intensitate un atrum

Projektet parādza cēla vietā pilsetas ielu sistēma.

Parēzamais ceļš plānots kā pilsetas robežas veidots Salduis centru apdzīsis iekšējais apvedceļš. Projekta nepiecēšamību nosaka satiksmes problēmu arvien plaugošais daudzums pilsetas "centrālajā" krustojumā, kur Cieceres upes krastos savienojas valirkas magistrālās ielas (Jelgavas, Kuldīgas un Lielā iela), kā arī pilsetas centra būtiski noslogota Striku iela. Minētās problematisks krusojums varāk kārt uzlaboti, bet tomēr tuvojas kapacitātes un satiksmes drošības uzlabojumu izmēlu robežai.

Pilseta pakalpeniski tiek veidota centru apdzīsu atbilstīgu magistrālo ielu uzdevumiem ielu sistēma. Salduis ziemelaustrumu daļa (starp Jelgavas un Brīvības ielam) tadas līdz sim nāv.

Ezerā) ielu ir pamatoja un atbalstama no satiksmes drošības skata punkta.

Proiectele paralele sunt cele care pot fi realizate în același interval de timp.

Auditam iestiegtu materiālu apjomā projekts aptver Zvejnieku ielas posmu no Jelgavas ielas (vecā ceļa apbūvs Cieceres upē) līdz krustojumam ar Ezera ielu, posma robežas ceļam paredzot jaunu transportsbruvi par Kālķupīti. Trases turpinājums plānots pa vienu no divām piedāvātajām ielām: Zvejnieku ielu vai Ezera ielu, abos gadījumos paredzot savienojumu ar Brīvības ielu.

Projekts neplānoti tādu būtisku, kaut arī skrietami maza apjoms, daļu, kas satiksmei organizētā posmā no Zvejnieku ielas pievienojuma vietas Jelgavas ielas tagadējai magistrālajai ielai.

Projekta apjoms un daļas

3. Konstaterjosa dala

Lvejnieku ielai visa tas gārumā, Ezera ielai visa gārumā un jelgavas ielas vecājam posmam nav veidotās gājeļu ietves, līdz ar ko gājeļi un vēlēsipēda vadītāji ir apdroudēti no motorizēta transporta. Līdzīgi uz magistrālajām ielām - jelgavas ielu vai Brīvības ielu - gar tām vismaz vienā pusē ir ietves, bet nav gājeļu pāreju atlicīgo piešķēgumu rajona.

Mazais sākums satiksmes atļīgēju problemās

Satiksmes negaidījumu dati
Iesniegtais materiālos nav datu par satiksmes negaidījumiem. Tā kā patreiz izmantošanai iekšējam apvedceļam paredzētas ielas ir ar tipisku vietas piekļuves funkciju, negaidījumu dati varētu būt ar mazām skaitliskām vertībām un neatainotu risku, kādi var tikst sagaidīti, ja pa iešam tiks virzīta satiksmē ar trauslīta funkciju.

Satiksmes negaidījumu dati

Ezera iela un Lvejnieku iela savstarpēji krusīgās nedaudz slīpa leņķi.

Ezera ielas plesēgums plesēdzas Brīvības ielai nepārskatamais plāna liknes robežas. Ar zināmu novirzi pret Ezera ielas plesēgumu atrodas Slimnīcas ielas plesēgums. Tadējādi krustojums raksturojams ka ēteru zaru ar savstarpēji nobidītam mazāk svārīgo ceļu astiņu.

Zvejnieku ielas pīselēgums pirms Brīvības ielas atrodas stava kāpumā, un ar pati Brīvības ielas pīselēguma rajona raksturojama ar ievrojumu. Zvejnieku ielas pīselēguma rajona raksturojuma ar ievrojumu.

Krustojunus veids

Krustojumu un plesēgumu skaita minimizācija ir labs līdzeklis satiksmes drošības paaugstināšanai, jo samazina konflikta punktu skaitu un līdz ar to apdroaudējumu. Zvējinieku ielas visā garumā sāk ielai ir tīkai krustojums ar Ezera ielu un tās sanu plesēgumi, kas nav doti ar ielu nosaukumiem un darbojas kā pieejumes ceļi privatmāju tālakajam no ceļa grupām. Savukārt izmantošanai parādētajam Ezera ielas posmam raksturīgi ģētri sanu plesēgumi, bez ielu nosaukumiem, ar pieejumus ceļu funkciju tieši pie ceļa neesošam privātmājam.

Krustojumus skaitis un sadalijums


Saldus pilseta veidojusiess Austurmurusas augstiene, līdz ar ko tai raksturīgi daudzi pauguri, kas ir problema satiksmes infrastruktūras izviede. Cēja novietojums profila liknes vai kapuma posmos ir būtisks Ezerā ielai viša iespējams izmantošanas projekta ietvaros garumā un Zvejnieku ielai pīselēguma vietā Brīvibas ielai, kā arī pasaī Brīvibas ielai pie Zvejnieku ielai pīselēguma vietā Brīvibas ielai, ja arī posmā starp Ezeru un Brīvibas ielu arī problematiska apvēdečļa virzīšanai pa minēto ielu. Zināmas grūtības plāna liknes kontekstā iespējamas arī, ja Zvejnieku ielas pievienošanu jēlgavas ielai izdarītu pa vecā celiā atzaru, uz kura ir vecās tilts.

Plan un profila problema

Skasts jelgavas ielas virzienā.
No ielas pa labi uzērumi
virs ūdensvada līnijas. Ja
jauno ceļu drīkst veidot vīrs
ūdensvada vai vadu parceļ,
problemu varētu nebūt. Ja to
nevar darīt, tad Zvejnieku ielu
nebus iespējams izbūvēt
vajadzīgā platuma.



Virzienā uz Brīvības ielas
priņķis ēzerā ielas pa labi ir
nepieļiekama redzamība.
Jāizmaksoti apstādījumi un
jālikvidē koks.




Zvejnieku ielas posms no Ēzerā ielas līdz Jelgavas ielas vecajam ceļam.

Viss audītejams paredzama projekta aploms tie apskatīs cētrās daļas.

Projektisko vietu apraksts vai (un) vizualizācija

7

<p>Tīta par Kalīupīti vieta bļakus esosājam gājēju tilam. Satiksmes drostības ievēdei apkārtējā stūraciā neuzrāda.</p>	
<p>Skats uz Zvejnieku ielu no skaidrām vējķēdēm. Virs udens�ada, augstāk minētā pīselēguma. Pret redzams uzberums virs udens�ada, augstāk minētā pīselēguma. Skats uz Zvejnieku ielu no t.s. „sarkano līniju” platumu.</p>	
<p>Skats jēlgavas ielas virzienā. Viens no pīselēgumiem, kas reāli ir bez nosaukuma ar priekšuves funkciju ikvidāciju un EPL balstu atsaistes stabu parvietašanu.</p>	



Skats uz Ezera ielas pilsēgumu no Brīvības ielai. Ietverot līkne. Redzamība ierobežota.

Ezera ielas posms no Zvejnieku ielas līdz Brīvības ielai (ietverot īstuojumu).




loti problematiska vieta garāzām. ja ceļš tiks paceltis virs ūdensvadu, kriessas pusēs nogāze tuvināsies garāzām (zilas finijas foto). ja ceļu centris virstit blakus ūdensvadam (sarkanais finijas foto), izbraukšana no garāzām nebus iespējama, jo nebus vietas paralelam savācējējam, un nav iespējas garāzās ne pilsēgti Zvejnieku ielai kārtu atsevišķi, ne veidot pilsēgumu jelgavas ielas vecājam posmam.

Piemērs ar ierobežotu redzamību, kas perspektīva var pārstāt apdzīsnas aizlieguma ieviešanu un pieļemam, galējam, kurš aiz rādīs apdrošinājumu, paugura nolēmis skērso tā.



Ielas garēnprofilam paugurains raksts, kas nedrošina redzamību. Ielas robežas sāura kordora. Ielas robežas sāura kordora. Ko projektajam variants, lespējamī labakais variants, izdoties reālizēt ir varētu izbūve tieši blakus brauktuvei gar vienu ielas pusī.



Skats no Slimnīcas ielas. Krustojums plāss un grūti izpratams (skrietami pretim Slimnīcas ielai ir ceļš, kas pagalma. Lešķejams rotacijas patēstiņa ir iebrauktuve apļis (sarkanas līnijas foto).





Skats Brīvības ielas virzienā.
Platumš perspektīvs ielas un
ietvju izbūvi. Redzama
maza radiusa plāna līkne ar
atzaru līkne pa labi.
Privatpāsnielu izveidotie
stādījumi traucē redzamību.

Ezerā ielas posms no Zvejnieku ielas līdz Brīvības ielai (ietverot
grustojumu).




Skats uz Zvejnieku un Ezerā
ielas krustojumu no Ezerā
ielas Salduši ezerā virzienā.
Sis ielas zars prasa savaliņi
paugstiņat pīeju līdz
krustojuma vertikālo līknī.
Redzama eroģota ielas
parādīzma krusījuma.
Ierobežota ielas
parādīzma krusījuma.
Pārējais līdz
krustojuma.
Ielus piešķirti izbūve Zvejnieku iela, Saldu
par kalījumi rekonstrukcija un titla
Ceļu drošības audīta atzinums.

Tas pats Zvejnieku ielas pagrizeziena no pretejā virzienā. Redzamtaa noplētni ierobežota. Taisni redzams piešķums Zvejnieku ielai bez nosaukuma.

Skats uz maza pagrizeziena rādiusa līknī Zvejnieku ielā no līknes arīmala esosa līknes Zvejnieku ielai bez nosaukuma. Piešķuma (bez nosaukuma, ar pievadceļa līpīsumiem funkciju). Vizuāli redzams, ka kravas transports, kas neapsāubami izmants apvedceļu, līkne sagaidāmas problēmas.


Skats Brīvības ielas virzienā. Ielai lieš piešķumu skaitis. Apbūves attalums rosmā cerēt, ka pietiekama platuma ielai un ietvēm abās pusēs būs pietiekami vietas. Lai bas ceļa līmena rošina pievērst puses teritoriju pacelums virs uzmantību līdzens atvadēs problemu risinājumiem.




Ceju drošības audīta atzinums.
Ielu piešķumu rekonstrukcija un tilta pār Kalīupīti izbūve Zvejnieku ielā, Saldū



Skats uz Zvejnieku ielu no Brivibas ielas. Redzams, ka Brivibas ielas 25% izveide pirms līdz 25 gara posma ar kritumu ietekmēs tuvākās nobrukuvēs pa labi un pa kreisi uz Zvejnieku ielas.



Skats no Zvejnieku ielas pa Brivibas ielas pagriezienā. Iejupe no kalna daļejā pretejā ka kravas transports brauc neielis, prakse tīka novērots, ielas platumis ir nosacīti garenslīpums iejupe. Brivibas pagarināta, jo ir ievērojams foto), pie kam joslā īaveido no apberšanas- zilas linijas izveidi uz Brivibas ielas kreisā pagriezienā joslās iela atrodas iejupeča posmā. Bus grūti atrisināt papildus labi uz Brivibas ielu. Brivibas labi uz Zvejnieku ielu pa kreisi pagriezienā. Iejupe strauji pieaugot uzbēruma augstumam, strauji pieaugus izbraenslīpums no tāsāmēm garenslīpumiem pieledzoties Zvejnieku ielai.



Pieslegums Brivibas ielai atrodas stava kāpuma galā. Horizontālais posms Brivibas ielas pieejā nav izveidots. Šāda posma izveidošana, iespējams, bus problēmatiska, jo, pieaugot uzbēruma augstumam, strauji pieaugus izbraenslīpums, no tāsāmēm garenslīpumiem garenslīpums pieledzoties Zvejnieku ielai.




Skats no Brīvibas ielas. Zvejnieku ielas piešķums nepiemēmami līela Brīvibas pa kreisi līzī stabā, atrodas ielas krtumā un bez Zvejnieku ielas piešķums nav ietvei.



Jelgavas ielas vecais posms un piešķumi jaunam posmam.

Skats no Brīvibas ielas. Zvejnieku ielas piešķums nepiemēmami līela Brīvibas pa kreisi līzī stabā, atrodas ielas krtumā un bez Zvejnieku ielas piešķums nav ietvei.



Celu drošības audita atzinums.
Ielu piešķumu rekonstrukcija un tilta pār Kalpupi izbūve Zvejnieku iela, Saldū



- ekas apkārtnes platību, varbūtēji izmantojot atbalsta sienu.
- jautājumu, kā uzberuma aizņemto platību harmonizēt ar tūvejas stūraciņa izveidot pagarinātu kreisā pagriezena joslu. Risināta piešķiruma paplašināma, lai būtu iespējams ieļas lejupceļa brivibas ieļa (virsienā uz plisešas centru) pirms Zvejnieku ieļas teritorijām, kas atbilstu satiksmes drošības prasībam.
- iespējamo uzberumu nodrošināma izbraukšana no tāsāmu posmu ar garnešļpuru mazaku kā 2,5%. Vienlaikus ar Zvejnieku ieļai pirms brivibas ieļas parādēt vismaz 25m garu piešķiruma apvēršanas apvēršēja funkcionālā gadījumā:

- ieļas uz Ezera ieļu.
- posmā veikt bez aizkavēšanas kreiso pagriezienu no brivibas tīknes ierobežoto redzamību, gan jaunu relatīvi līdzēna plāna slimnīcas/polklinikas, gan risinātu esošo brivibas ieļas samazināt braukšanas atrumu pirms plisešas centralas daļas un brivibas/kuldīgas ieļa parādēto lokveida krustojumu, gan liktu krusotījumu. Šads risinājums gan harmonētu ar kategorijai „mazais rotacijas aplis” atbilstīgu lokveida krusotījumu ar brivibas ieļu (un slimnīcas ieļu) parādēt kā paraugstīnāšanu.
- Ezera ieļai aiz Zvejnieku ieļas parādēt ceļa virsmas līmena krusotījuma ar Zvejnieku ieļu nodrošināt redzamības trīsstūris, tīknes radijs (vismaz 80m).
- Krusotījuma ar Zvejnieku ieļu parādēt atrumam atbilstīgu plāna saglabājot drošu izbraukšanu no tāsāmu pagalmiem.
- Korīget ieļas garnešļpuru, uzlabojot redzamību, vienlaikus vismaz 2m platu ietvi gar vienu ieļas pusē.
- Izvērtēt iespējas ieļai parādēt vismaz 7m platu brauktuvī un Zvejnieku ieļas izmantošanas apvēršēja funkcionālā gadījumā:

Audīta grupa rekomende projekta attīstība ievērtēt sekojošas rekomendācijas val analīzēt to ieviešanas iespējas.

Audītori uzsver nepieciešamību projekta tālakas virzības sakuma parāzī pamata parametrū notiekšanai izvelekties korektus izņēmumus (esošo un perspektīvo satiksmes intensitāti, satiksmes sastāvu, projekta jāmo atrumu, aprēķina automobilī).

Audīta grupa pilnība atbalsta Šaldus plisešas domes ideju par plisešas iekšēja apvēršēja nepieciešamību, kas atslēgoti no tranzīta satiksmes un tas izraisītajam drošības problēmam jēlgavas/lieļas/kuldīgas/striķu ieļu krusotījumu. Jelgavas un brivibas ietvi savienošana principiālī ir iespējama pa abiem piedāvātajiem maršrutiem.

4. Rezultatīva daļa

- **Audīta grupa** Zvejnieku ielas pievienošanu tīkai jelgavas ielas vecā posma, tad ja projekta sakums (vai beigas) tomer tiktu paredzētas pie vecā projekta sakumiem, uzskaņēdot jauno posmu, pa kuru norīt tranzīta satiksmi, nesasniedzot jauno posmu.
 - **Vecā ceļa** posmam, pilsetas centra virzienā, sapālāsina bruktuvē un janodrošina gājēju iespējas.
 - **Vecā ceļa** posmam, pilsetas centra virzienā, ja pāplāsina Zvejnieku ielas vecā tīkla virzienā, ja nodrošina radius no eksperimentē; ar lievu tīcamību, ka tīlū plintība nāktos parbaudēt.
 - **Vecīcama** vecā tīkla nestspējas tranzīta satiksmē ir plietekami plats, tad blakus izbūvējams jauns tīls gājēju vajadzībām.
 - **Ja vecās tīls var** uzņemt tranzīta satiksmes slodzes un ir plietekami plats, tad blakus izbūvējams jauns tīls gājēju vajadzībām.
 - **Pieslēguma** jelgavas ielai nodrošināma redzamība no kriestās pusēs.
 - **Vecā ceļa** posmam, pilskalnā, virzienā, ja veido uzbērums val ierakums, lai varētu izvēidot plietekami platu brauktuvi un ietves katra ceļa pusē.

Ceju drošības audīta atzinums.
Ielu piešķēgumu rekonstrukcija un tilta
darījumi izbūve Zvejnieku ielā, Saldu

Tā kā gan Ezera, gan Zvejnieku iela posmos no savstarpējās kruatosanās vietas līdz Brīvības ielai uzrada virkni problemu, audīta grupa iessaka "kombinēto variantu" minētajam posmam.

Rezumējums par piedāvātajiem variantiem.

Vienvirziena iela no iespējamā rotacijas apļa uz Brīvības ielas līdz krustojumam ar Zvejnieku ielu. Savukārt Zvejnieku iela varētu būt vienvirziena iela no krustojuma ar Brīvības ielai. Tādējādi iela varētu būt vienvirziena iela no krusotām ar efektivitātes sāldzinājumiem. Tomēr minētajam variāntam ir jāizdarīta ekonomisks pilsētas iekšējā apvedceļa posmu, vai transzīta un citas satiksmes ieguvumi, brūcot pa pilsētas raksturojama kā vienlāuds privatmāju apbūve.

Ja pilsetas pāsvalība gatava izskirties tīkli par vienas ielas iekausīnu apvēdeceļa sistēma, tad no satiksmes drošības (tīkali) viedokļa perspektīvās ir darbības uz Zvejnieku ielas.

Jebkura risinājuma gadījumā lūdzam kā papildinājumu projekta apjomam analizēt aprakstīto piešķiršanos Jelgavas ielai.

- Pirms piešķīmās jēlgavas ielai vecā ceļa posmā nodrošināms pagrīzeļna radiuss ar viasmaz 80m.
 - Auditori iestaka pagarināt Zvejnieku ielu taisnā virzienā, izbūvējot jaunu tītu pāri Čieceres upēl.
 - Ja iepriekš minētais variants tiks atstāts, rekomendējama un logiska butu kānsētas ielas slīpā piešķīuma likvidēšana, tā vietā parēdot jēlgavas ielas slīpā piešķīlāru piešķīgumu pretim jaunajam Zvejnieku ielas piešķīgumam.